

Midi

TROTJÄNAREN SEDAN 2000



P-LIGHT Midi

Kompakt & lättmonterad batteribackup i robust konstruktion med inbyggd styrelektronik & laddare.

Midi är främst avsedd att användas för drift av 2-krets parkerings- & positionsljus på släp/trailers vid korttidsparkering t ex vid rangering av gods.

När lastbilen kopplas ifrån, kan **Midi** enkelt aktiveras för att tända upp ekipaget så att andra trafikanter kan uppmärksamma släpet/trailern i god tid när det lastas/lossas.

När lastbilen åter kopplas till påbörjas automatiskt uppladdning av batterierna via **belysningen** och den integrerade laddaren ser till att batterierna alltid laddas **100 %** rätt under färd, sommar som vinter.

Samtliga **P-LIGHT** har:

Ny revolutionerande laddare med diagnostik program och övervakning av automatsäkringar, batterier, laddning m m.

Programmerbar tändning av belysning (AUTO On/Off).

Gummiupphängda batterier för att motverka vibrationsskador.

Batterivakt för att förhindra djupurladdning av batterierna.

Teknisk specifikation

Material:	Elpolerad 3 mm Rostfritt stål
Bredd:	210 mm (260 inkl. fäste)
Höjd:	190 mm (210 inkl. fäste)
Djup:	240 mm
Vikt:	≈ 20 kg inkl. batterier
Montage:	På ram eller i verktygslåda
Batteri:	24 VDC / 17 Ah (Underhållsfria)
Laddning:	< 5 A (≈ 120 W) under färd (Inkoppling min 2 x 1.5 mm ² ledare)
Utgångar:	2 x 25 W (Parkeringsbelysning) 1 x 50 W (AUX t ex Radiostyrning)
Driftstider:	(Fulladdade batterier + 20° C) 10 W ≈ 40 tim 20 W ≈ 20 tim 50 W ≈ 8 tim

The Force is with You!

E5 R10-04155

Tillverkning & Försäljning
InnoNet AB - SE-342 50 Vislanda - Sverige
Tel. +46 472 483 83 Info@innonet.se

www.p-light.com

